

**DANE TECHNICZNE****DANE ELEKTRYCZNE**

Maksymalny pobór mocy	2240 W
Maksymalny pobór prądu	10,5 A
Moc grzewcza	1,7 kW
Klasa efektywności energetycznej	A+
Grzałka elektryczna	1,5 kW
COP (A7/W35°C)	3,1
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz

**TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI**

Typ sprężarki Rotacyjna

**DANE ZBIORNIKA**

Ciśnienie projektowe	0,85 MPa
Materiał wykonania	emaliowany
Pojemność	185 l
Anoda	Magnezowa

**PRZEPŁYW POWIETRZA**Przepływ powietrza 350 m<sup>3</sup>/h**MOC AKUSTYCZNA**

Poziom mocy akustycznej 56 dB(A)

**TEMPERATURA WODY WYLOTOWEJ**

Zakres temperatury wody wylotowej bez grzałki	38 ~ 65 °C
Zakres temperatury wody wylotowej z grzałką	38 ~ 70 °C

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Zakres temperatur pracy z grzałką elektryczną -20 ~ 46 °C

Zakres temperatur pracy bez grzałki elektrycznej -7 ~ 43 °C

## CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R290

Ilość czynnika chłodniczego 0,15 kg

Ekwiwalent CO<sub>2</sub> 0,00045 t

## WYMIARY / WAGA

Waga netto 91 kg

Średnica x wysokość 560 x 1730 Ø x mm

