



Klimatyzatory Split / Konsola
SIP-12BI+SOP-12BI
(3,5kW / 3,8kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 / 3,8 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	926 / 960 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,6 / 4,6 A
Maksymalny pobór prądu	7,5 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+++
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki	DC INVERTER
---------------	-------------

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	2200 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	53 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	1,2 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,75 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,506 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -22 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 215 x 600 x 700 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 350 x 555 x 802 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 16 / 27,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak

Filtr plazmowy Tak

Funkcja I-Feel Tak

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 7

Pilot w standardzie Bezprzewodowy(YAA1FB8)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Nie

Modbus Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)

Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach Podgrzewanie wstępne

Grzałka tacy ociekowej skraplacza Tak





