



Klimatyzatory Split / Konsola  
**SIP-18BI+SOP-18BI**  
( 5,2kW / 5,3kW )

## DANE TECHNICZNE

### DANE ELEKTRYCZNE

|                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie                                               | 5,2 (1,2-6,2) / 5,3 (1,1-6,2) kW |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie                                    | 1445 / 1545 W                    |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie                                   | 6,6 / 7,1 A                      |
| Maksymalny pobór prądu                                                       | 11,5 A                           |
| SEER / SCOP                                                                  | 7,2 / 4,0                        |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+                         |
| Napięcie / częstotliwość                                                     | 220-240 / 50 V / Hz              |

### TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

### PRZEPŁYW POWIETRZA

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 750 / 670 / 600 / 520 / 470 / 430 / 350 m <sup>3</sup> /h |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 3600 m <sup>3</sup> /h                                    |

### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 49 / 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 32 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 59 dB(A)                               |

### WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,8 l/h

### CZYNNIK CHŁODNICZY

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Typ czynnika chłodniczego   | R32     |
| Ilość czynnika chłodniczego | 1,0 kg  |
| Ekwiwalent CO <sub>2</sub>  | 0,675 t |

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

**Grzanie** -22 ~ 24 °C

**Chłodzenie** -15 ~ 43 °C

## WYMIARY / WAGA

**Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** 215 x 600 x 700 mm

**Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** 402 x 660 x 958 mm

**Waga netto jedn. wewn. / zewn.** 16 / 41 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

**Moduł WiFi** Tak

**Filtr plazmowy** Tak

**Funkcja I-Feel** Tak

**Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** 7

**Pilot w standardzie** Bezprzewodowy(YAA1FB8)

**Możliwość podłączenia pilota przewodowego** Tak

**Styk On/Off** Nie

**Modbus** Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)

**Bacnet** Opcjonalnie (SBG-01)

**Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** Podgrzewanie wstępne

**Grzałka tacy ociekowej skraplacza** Tak





