



Ścienne / Seria biała Sky
SIM+SOM12BS3E
(3,2 kW / 3,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,2 (1,1~4,0) / 3,5 (1,1~4,2) kW
Pdesign chłodzenie	2,6 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	158 kWh
Pdesign grzanie	2,3 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	956 kWh
SEER / SCOP	7,1 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny)	A++ / (A+, A+++, -)
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki	DC INVERTER
---------------	-------------

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	450 / 490 / 570 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1750 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	20 ~ 40 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	55 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	56 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	64 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	1,0 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODZNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
---------------------------	-----

Ilość czynnika chłodniczego	0,47 kg
-----------------------------	---------

Ekwiwalent CO ₂	0,32 t
----------------------------	--------

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Chłodzenie	16 ~ 30 °C
------------	------------

Grzanie	8 / 16 ~ 32 °C
---------	----------------

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-20 ~ 24 °C
---------	-------------

Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
------------	-------------

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	296 x 204 x 806 mm
--	--------------------

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	270 x 495 x 720 mm
--	--------------------

Waga netto jedn. wewn. / zewn.	8,2 / 21,0 kg
--------------------------------	---------------

CECHY / WYPOSAŻENIE

Funkcja samooczyszczania	Tak
Follow me	Tak
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7 / Możliwość płynnej regulacji za pomocą aplikacji
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (RG10A1(F2S))
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Nie
Styk On/Off	Nie
BMS	Nie
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Nie
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Nie

