

SF2-500C2

(4,7 kW / 5,0 kW)

DANE TECHNICZNE**WYDAJNOŚCI**

Wydajność chłodzenie (SH/MH/H/M/L/ML/SL)	4,70 / 4,32 / 4,07 / 3,83 / 3,57 / 3,31 / 3,04 kW
---	---

Wydajność grzanie (SH/MH/H/M/L/ML/SL)	5,00 / 4,75 / 4,46 / 4,17 / 3,87 / 3,58 / 3,26 kW
---------------------------------------	---

DANE ELEKTRYCZNE

Nominalny pobór mocy	50 / 41 / 34 / 27 / 22 / 18 / 14 W
----------------------	------------------------------------

Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
--------------------------	-----------------

UKŁAD WODNY

Przepływ wody w chłodzeniu	0,82 / 0,74 / 0,70 / 0,66 / 0,61 / 0,57 / 0,52 m ³ /h
----------------------------	--

Przepływ wody w grzaniu	0,88 / 0,82 / 0,77 / 0,72 / 0,67 / 0,62 / 0,56 m ³ /h
-------------------------	--

Spadek ciśnienia	24 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 11 kPa
------------------	--------------------------------------

WENTYLATOR

Przepływ powietrza (SH/MH/H/M/L/ML/SL)	850 / 780 / 721 / 664 / 606 / 550 / 493 m ³ /h
--	---

Typ silnika	Silnik prądu stałego (DC)
-------------	---------------------------

Typ turbiny	Odśrodkowa z łopatkami wygiętymi do przodu
-------------	--

Ilość	1
-------	---

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego (SH/MH/H/M/L/ML/SL)	44 / 42 / 40 / 38 / 35 / 33 / 30 dB(A)
--	--

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej (SH/MH/H/M/L/ML/SL)	57 / 55 / 52 / 50 / 48 / 45 / 42 dB(A)
--	--

WYMIENNIK WODNY

Ilość rzędów 3

Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość urządzenia 575 x 240 x 575 mm

Długość x wysokość x szerokość panelu 618 x 45 x 618 mm

Waga netto urządzenie / panel 14,5 / 2,4 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Możliwość sterowania ruchem pojedynczej żaluzji Tak (SRC-61 lub SWC-62 lub SWC-63)

Zawór wodny 3-drogowy Opcjonalnie (SVA-230NC)

Sterowanie zaworem 2/3-drogowym Tak

Taca skroplin zaworu wodnego Opcjonalnie (SF2-CCD)

Moduł WiFi Opcjonalnie (SWC-62 lub SWC-63)

Pilot w standardzie Nie

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

Styk alarmowy Opcjonalnie (SF2-CTK)

Modbus Tak

Wbudowana pompka skroplin Tak

Możliwość poboru świeżego powietrza Tak

