

SWH-35/300TSL

(300l)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Maksymalny pobór mocy	4300 W
Maksymalny pobór prądu	ekonomiczny 6,5 / z grzałką elektryczną 13,0 A
Moc grzewcza	ekonomiczny 3,0 / z grzałką elektryczną 3,0 kW
Grzałka elektryczna	3,0 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki ON / OFF

POJEMNOŚĆ

Pojemność zbiornika wody 300 l

PODGRZEWANIE WODYIlość podgrzanej wody (15°C/45°C) 0,086 m³/h**WĘŻOWNICA**Powierzchnia drugiej wężownicy 0,7 m²**TEMPERATURA WODY WYLOTOWEJ**

Zakres temperatury wody wylotowej 38 ~ 60 °C

PRZEPŁYW POWIETRZAPrzepływ powietrza 414 / 355 / 312 m³/h**CIŚNIENIE AKUSTYCZNE**Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 48,0 dB(A)**ZAKRES TEMPERATUR PRACY**Temperatura pracy ekonomiczny -7~43, z grzałką elektryczną -
30~43 °C

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R134A

Ilość czynnika chłodniczego 1,2 kg

WYMIARY / WAGA

Waga netto 123 kg

Średnica x wysokość 650 x 1920 Ø x mm

