

ASGE-18AIN WK + SCMI-01

(5,0 kW / 5,6 kW)

Produkt archiwalny

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie	5,0(1,6-5,8) / 5,6(1,4-6,8) kW
Napięcie / częstotliwość sterownik	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1550 / 1550 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	7,2 / 7,2 A
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZAPrzepływ powietrza 3200 m³/h**CIŚNIENIE AKUSTYCZNE**Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 56 dB(A)**CZYNNIK CHŁODNICZY**

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	1,4 kg
Ekwiwalent CO ₂	2,92 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-15 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 48 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	955 x 700 x 396 mm
Długość x wysokość x szerokość sterownika	100 x 120 x 80 mm
Waga netto jedn. zewn. / sterownik	47,0 / 0,21 kg





www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2026-07-12