

Kasetonowe R410A / ON/OFF

ASC-60AN

(15,0 kW / 17,0 kW)

Produkt archiwalny

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	15,0 / 17,0 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	6030 / 6410 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	10,41 / 11,07 A
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki ON / OFF

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	2100 / 1800 / 1600 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	7500 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	55 / 50 / 47 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	63 dB(A)

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	3,5 kg

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-7 ~ 24 °C
Chłodzenie	18 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	840 x 287 x 840 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	950 x 55 x 950 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	938 x 1369 x 392 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn.	28,3 / 5,0 / 111,1 kg





www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2026-05-02