Agregaty wody lodowej oraz klimakonwektory / PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE 2-RUROWE

# SF-500F

( 4,9 kW / 7,0 kW )

Produkt archiwalny

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie (H/M/L)** | 4,85 / 3,61 / 2,61 kW |
| **Wydajność grzanie (H/M/L)** | 6,98 / 5,12 / 3,67 kW |
| **Nominalny pobór mocy** | 35 W |
| **Napięcie / częstotliwość** | 230 / 50 V / Hz |
| **UKŁAD WODNY** | |
| **Przepływ wody** | 834 l/h |
| **Spadek ciśnienia w chłodzeniu** | 27,7 kPa |
| **Spadek ciśnienia w grzaniu** | 23,1 kPa |
| **WENTYLATOR** | |
| **Wydatek powietrza (H/M/L)** | 850 / 720 / 640 $m^3$/h |
| **Typ silnika** | Silnik prądu stałego (DC) |
| **Ilość silników** | 1 |
| **Typ turbiny** | Odśrodkowa z łopatkami wygiętymi do przodu |
| **Ilość turbin** | 2 |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)** | 39 / 34 / 28 dB(A) |
| **WYMIENNIK WODNY** | |
| **Ilość rzędów** | 3 |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 1,6 MPa |
| **Średnica rur** | 9,52 |

## WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Długość x wysokość x szerokość** | 1200 x 592 x 220 mm |
| **Waga netto** | 34,2 kg |