

Produkt archiwalny

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,6 (0,9-5,0) / 4,2 (0,9-7,2) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	840 / 950 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	5,1 / 5,7 A
SEER / SCOP	8,5 / 5,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A+++ / A+++
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 530 / 430 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	2400 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	54 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	58 / 55 / 53 / 50 / 48 / 46 / 33 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	62 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	1,4 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 1,0 kg

Ekwiwalent CO₂ 0,67 t

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie 16 ~ 30 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -30 ~ 24 °C

Chłodzenie -18 ~ 54 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 996 x 301 x 225 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 899 x 596 x 378 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 13,5 / 45,5 kg



