



Split / Seria Ontario

GSH-60IRB(C) / GSH-60ERB

(6,0 kW / 4,09 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

COP (A7/W35°C)	5,0
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	1,20 kW
Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C)	A++/A+++
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz

WYDAJNOŚCI

Grzanie (A7/W35°C)	6,0 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	4,09 kW

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,0 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,675 t

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3200 m ³ /h
----------------------------------	------------------------

POMPA WODY

Typ	PWM
Pobór mocy	75 W
Sterowanie	Automatyczne

NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE

Objętość	10 l
Ciśnienie fabryczne	1 bar

WYMIENNIK CIEPŁA

Typ Płytowy

Ilość 1 szt.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

Tryb pracy Automatyczny

Wydajność 3,0 kW

Kombinacja 1,5 + 1,5 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego - część wewn. 29 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn. 55 dB(A)

ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ

Grzanie 25 ~ 60 °C

Chłodzenie 7 ~ 25 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -25 ~ 35 °C

Grzanie CWU -20 ~ 45 °C

Chłodzenie 10 ~ 48 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 318 x 460 x 860 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 975 x 396 x 702 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 55,0 / 65,0 kg

