



Monoblok R32 / Seria Yukon R32

**SMHM-100B/3**

( 10 kW / 8,2 kW )

## DANE TECHNICZNE

### WYDAJNOŚCI

Grzanie (A7/W35°C) 10,0 kW

Chłodzenie (A35/W7°C) 8,2 kW

### DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. 220 - 240 / 50 V / Hz

Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C) 2,02 kW

COP (A7/W35°C) 4,95

Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C) A++/A+++

### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn. 48,5 dB(A)

### NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE

Objętość 8 l

Ciśnienie fabryczne 1,5 bar

### POMPA WODY

Typ PWM

Sterowanie Automatyczne

### GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

Tryb pracy Automatyczny

Wydajność 3,0 kW

Kombinacja 1,5 + 1,5 kW

Napięcie / częstotliwość 220 - 240 / 50 V / Hz

### WYMIENNIK CIEPŁA

Typ Płytowy

Ilość 1 szt.

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -25 ~ 35 °C

Grzanie CWU -25 ~ 43 °C

Chłodzenie -5 ~ 43 °C

## ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ

Grzanie 25 ~ 65 °C

Chłodzenie 5 ~ 25 °C

## CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 1,4 kg

Ekwiwalent CO<sub>2</sub> 0,95 t

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 1385 x 865 x 523 mm

Waga netto 110 kg



