



Split z wbudowanym zasobnikiem CWU / Seria Yukon

MSH-240TB-3/9 + MSH-160EB-3B

(16,0 kW / 14,0 kW)

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚCI

Grzanie (A7/W35°C)	16,00 kW
Grzanie (A7/W45°C)	16,00 kW
Grzanie (A-7/W35°C)	13,30 kW
Grzanie (A-7/W55°C)	12,50 kW
Chłodzenie (A35/W18°C)	14,20 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	14,00 kW

DANE ELEKTRYCZNE

SEER (7°C / 18°C)	4,58 / 6,63
SCOP (55°C / 35°C)	3,41 / 4,62
EER (A35/W18°C)	3,61
EER (A35/W7°C)	2,45
COP (A-7/W55°C)	2,02
COP (A-7/W35°C)	2,70
COP (A7/W45°C)	3,60
COP (A7/W35°C)	4,50
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C)	3,94 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	5,71 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W55°C)	6,19 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W35°C)	4,93 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C)	4,44 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	3,56 kW
Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C)	A++/A+++
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	400 / 50 V / Hz

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,84 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,24 t

POMPA WODY

Typ	PWM
Pobór mocy	5 ~ 90 W
Sterowanie	Automatyczne
Maksymalna wysokość podnoszenia	9 m

UKŁAD WODNY

Zakres przepływu wody	0,70 ~ 3,00 m ³ /h
Zawór bezpieczeństwa	3 bar

NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE

Objętość	8 l
Ciśnienie maksymalne	3 bar
Ciśnienie fabryczne	1 bar

DANE ZBIORNIKA

Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Pojemność	240 l

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

Tryb pracy	Automatyczny
Wydajność	9 kW
Kombinacja	3 + 3 + 3 kW
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	29 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	55 dB(A)

ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ

Grzanie	25 ~ 65 °C
Grzanie CWU	12 ~ 60 °C
Chłodzenie	5 ~ 25 °C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-25 ~ 35 °C
Grzanie CWU	-25 ~ 43 °C
Chłodzenie	-5 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	600 x 1943 x 600 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	523 x 865 x 1118 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	157 / 112 kg



