

SDV4-125DFA

(12,5kW / 10,5kW)

Produkt archiwalny

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm ²
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	550 / 550 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	2,4 / 2,4 A
Sterowanie	ekranowany 3 x 1,0 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C

CIŚNIENIE STATYCZNE

Nominalne zewnętrzne ciśnienie statyczne	220 Pa
--	--------

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	3/8 / 9,5 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	5/8 / 15,9 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	30 ~ 40 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	60 ~ 65 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
---------------------------	-------

GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm
----------------------------------	-------

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 1368 x 420 x 691 mm

Wysokość x szerokość dyfuzora ssawnego /
tłocznego 343x1121 / 378x936 mm

Waga netto 69,5 kg

