

Jednostki wewnętrzne / Kasetonowe jednostronne

**SDV6-1C22**

(2,2 kW / 2,6 kW)

**DANE MONTAŻOWE****DANE ELEKTRYCZNE**

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy	25 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Zabezpieczenie nadprądowe	6 C

**ŚREDNICA RUR**

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę 1/4"	14 ~ 17 N·m
Moment dokręcający rurę 1/2"	50 ~ 60 N·m

**CZYNNIK CHŁODNICZY**

Typ czynnika chłodniczego	R410A lub R32
---------------------------	---------------

**ODPROWADZENIE SKROPLIN**

Wbudowana pompka skroplin	TAK
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia	1000 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm

**WYMIARY / WAGA**

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	1054 x 153 x 428 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	1180 x 25 x 465 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	11,5 / 3,5 kg

