

Jednostki wewnętrzne / Kasetonowe jednostronne

SDV6-1C36

(3,6 kW / 4,0 kW)

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm ²
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy	30 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 0,75 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	6 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę 1/4"	14 ~ 17 N·m
Moment dokręcający rurę 1/2"	50 ~ 60 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A lub R32
---------------------------	---------------

ODPROWADZENIE SKROPLIN

Wbudowana pompka skroplin	TAK
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia	1000 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	1054 x 153 x 428 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	1180 x 25 x 465 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	11,8 / 3,5 kg

