

Jednostki wewnętrzne / Kasetonowe jednostronne

## SDV6-1C45

(4,5 kW / 5,0 kW)

### DANE MONTAŻOWE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy	40 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Zabezpieczenie nadprądowe	6 C

#### ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę 1/4"	14 ~ 17 N·m
Moment dokręcający rurę 1/2"	50 ~ 60 N·m

#### CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A lub R32
---------------------------	---------------

#### ODPROWADZENIE SKROPLIN

Wbudowana pompka skroplin	TAK
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia	1000 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm

#### WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	1350 x 25 x 505 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	1275 x 189 x 452 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	15,8 / 4,0 kg

