

Jednostki wewnętrzne / Kasetonowe jednostronne

SDV6-1C71

(7,1 kW / 8,0 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm ²
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy	60 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 0,75 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	6 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych cieczi	3/8 / 9,5 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gazu	5/8 / 15,9 cal/mm
Moment dokręcający rurę 3/8"	32 ~ 40 N·m
Moment dokręcający rurę 5/8"	62 ~ 75 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A lub R32
---------------------------	---------------

ODPROWADZENIE SKROPLIN

Wbudowana pompka skroplin	TAK
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia	1000 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	1350 x 25 x 505 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	1275 x 189 x 452 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	16,9 / 4,0 kg

