

Klimatyzatory Split / Konsola
SIP-12BI+SOP-12BI
(3,5kW / 3,8kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	220 - 240 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	220 - 240 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm ²
Maksymalny pobór prądu	7,5 A
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,6 / 4,6 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C

GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Średnica węża skroplin jedn. wewn. 16 Ø

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych cieczeniowych	1/4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gazowych	3/8 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczeniową	15 ~ 20 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	30 ~ 40 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,75 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,51 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	16 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	215 x 600 x 700 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	350 x 555 x 802 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	16 / 27,5 kg