

Klimatyzatory Split / Konsola
SIP-18BI+SOP-18BI
(5,2kW / 5,3kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	220 - 240 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	220 - 240 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm ²
Maksymalny pobór prądu	11,5 A
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	6,6 / 7,1 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C

GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Średnica węża skroplin jedn. wewn. 18 Ø

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	50 ~ 55 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,0 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,675 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	16 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	25 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	215 x 600 x 700 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	402 x 660 x 958 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	16 / 41 kg