



Ścienne / Seria biała Sky
SIM+SOM12BS3E
(3,2 kW / 3,5 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	Z jednostki zewnętrznej
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm ²
Maksymalny pobór mocy	2150 W
Maksymalny pobór prądu	10,0 A
Sterowanie	5 x 1,5 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	13 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	3/8 cal/mm
Usytuowanie w jednostce wewnętrznej	rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę
Usytuowanie w jednostce zewnętrznej	zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ekwiwalent CO ₂	0,47 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	12 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	25 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Średnica węża skroplin jedn. wewn.	16 Ø
------------------------------------	------

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	204 x 296 x 806 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	270 x 495 x 720 mm
Rozstaw otworów montażowych	452 x 255 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	8,2 / 21,0 kg