

SDV4-112C4A

(11,2KW / 12,5kW)

Produkt archiwalny

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm ²
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	160 / 160 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	0,7 / 0,7 A
Sterowanie	ekranowany 3 x 1,0 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	10 C

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R410A

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	3/8 / 9,5 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	5/8 / 15,9 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	30 ~ 40 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	60 ~ 65 N·m

GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Maksymalna wysokość podnoszenia skroplin	500 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	32 mm

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	840 x 300 x 840 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	950 x 46 x 950 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	32 / 6 kg



