

SDV4-36CA

(3,6kW / 4,0kW)

Produkt archiwalny

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm ²
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	56 / 56 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	0,21 / 0,21 A
Sterowanie	ekranowany 3 x 1,0 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	10 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych cieczi	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	45 ~ 55 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R410A

GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Maksymalna wysokość podnoszenia skroplin	500 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	630 x 265 x 570 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	647 x 50 x 647 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	19 / 3 kg

