

Agregaty skraplające / SCMI-01.4 + ASGE-xxBI(-3)
ASGE-42AIN-3 WK + SCMI-01

(11,5 kW / 13,5 kW)

Produkt archiwalny

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. zewn.	5 x 2,5 mm ²
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	3900 / 3700 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	5,2 / 5,1 A
Napięcie / częstotliwość sterownik	230 / 50 V / Hz
Zasilanie sterownika	2 x 1,0 mm ²
Sterowanie	2 x 1,0 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe sterownik / jedn. zewn.	6 / 25 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	3/8 / 9,5 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	5/8 / 15,9 cal/mm
Moment dokręcający rurę ciekową	30 ~ 40 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	60 ~ 65 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	3,7 kg
Ekwiwalent CO ₂	7,72 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	60 g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	50 m
Maksymalna różnica wysokości	30 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość sterownika	100 x 120 x 80 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	958 x 1349 x 412 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	572 x 376 mm
Waga netto jedn. zewn. / sterownik	108,0 / 0,21 kg

