

**SDV4-56CAF**

(5,6kW / 6,3kW)

Produkt archiwalny

**DANE MONTAŻOWE****DANE ELEKTRYCZNE**

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	31 / 31 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Zabezpieczenie nadprądowe	10 C

**CZYNNIK CHŁODNICZY**

Typ czynnika chłodniczego R410A

**ŚREDNICA RUR**

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	3/8 / 9,5 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	5/8 / 15,9 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	30 ~ 40 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	60 ~ 65 N·m

**GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN**

Maksymalna wysokość podnoszenia skroplin	500 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	32 mm

**WYMIARY / WAGA**

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	904 x 230 x 840 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	950 x 54,5 x 950 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel	24,0 / 5,0 kg

