

Agregaty skraplające / 3,5 - 7,2 kW

ASE-12AH

(3,5 kW / 3,8 kW)

Produkt archiwalny

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Maksymalny pobór mocy	1500 W
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	7,0 A
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych cieczeniowych	1/4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gazowych	1/2 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczeniową	15 ~ 20 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	45 ~ 55 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	1,1 kg
Dodatkowy czynnik chłodniczy	11 g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	15 m
Maksymalna różnica wysokości	8 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 780 x 547 x 250 mm

Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. 560 x 335 mm

Waga netto 34 kg

