

Agregaty skraplające / 10,5-17,6 kW

**ASE-36AH**

( 10,5 kW / 11,7 kW )

Produkt archiwalny

**DANE MONTAŻOWE****DANE ELEKTRYCZNE**

Maksymalny pobór mocy	4950 W
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	10,0 A
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C

**ŚREDNICA RUR**

Średnica rur przyłączeniowych cieczeniowych	1/2 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gazowych	3/4 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczeniową	45 ~ 55 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	70 ~ 75 N·m

**CZYNNIK CHŁODNICZY**

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	2,9 kg
Dodatkowy czynnik chłodniczy	60 g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	30 m
Maksymalna różnica wysokości	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 990 x 966 x 354 mm

Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. 624 x 360 mm

Waga netto 92 kg

