

Agregaty skraplające / 10,5-17,6 kW

ASE-60AH

(17,6 kW / 19,1 kW)

Produkt archiwalny

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Maksymalny pobór mocy	7500 W
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	12,6 A
Zabezpieczenie nadprądowe	20 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/2 / 12,7 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	3/4 / 19,0 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	45 ~ 55 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	70 ~ 75 N·m

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	3,2 kg
Dodatkowy czynnik chłodniczy	60 g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	50 m
Maksymalna różnica wysokości	25 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 900 x 1167 x 340 mm

Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. 590 x 378 mm

Waga netto 106 kg

