

Produkt archiwalny

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Maksymalny pobór mocy	14400 W
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	23,7 A
Zabezpieczenie nadprądowe	25 C

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	3/8 / 9,5 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1 / 25,4 cal/mm
Moment dokręcający rurę ciekową	30 ~ 40 N·m
Sposób podłączenia rury o średnicy 1" / 25,4 mm	lutowanie w osłonie azotu

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	6,0 kg
Dodatkowy czynnik chłodniczy	60 g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	50 m
Maksymalna różnica wysokości	30 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 1260 x 908 x 700 mm

Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. 762 x 676 mm

Waga netto 187 kg

