

**Produkt archiwalny**

## DANE MONTAŻOWE

### DANE ELEKTRYCZNE

Maksymalny pobór mocy	17300 W
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	28,6 A
Zabezpieczenie nadprądowe	32 C

### ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/2 / 12,7 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1 1/8 / 28,58 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	45 ~ 55 N·m
Sposób podłączenia rury o średnicy 1 1/8" / 28,58 mm	lutowanie w osłonie azotu

### CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	7,2 kg
Dodatkowy czynnik chłodniczy	60 g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	50 m
Maksymalna różnica wysokości	30 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 1260 x 908 x 700 mm

Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. 762 x 676 mm

Waga netto 201 kg

