

Pompy ciepła / Split z zasobnikiem CWU

## GSH-160TRB2-3 / GSH-160ERB-3

( 15,5 kW / 11,52 kW )

### DANE TECHNICZNE

#### DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	3,44 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	4,13 kW
COP (A7/W35°C)	4,51
Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C)	A++/A+++

#### WYDAJNOŚCI

Grzanie (A7/W35°C)	15,5 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	11,52 kW

#### CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,84 kg
Ekwiwalent CO <sub>2</sub>	1,24 t

#### POMPA WODY

Typ	PWM
Pobór mocy	max. 87 W
Sterowanie	Automatyczne
Ilość	2 szt.

#### NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE

Objętość	10 l
Ciśnienie fabryczne	1 bar

## WYMIENNIK CIEPŁA

Typ Płytowy

Ilość 2 szt.

## UKŁAD WODNY

Zawór bezpieczeństwa 3 bar

## GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

Tryb pracy Automatyczny

Wydajność 6 kW

Kombinacja 3 + 3 (kW)

## CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego - część wewn. 29 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn. 61 dB(A)

## ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ

Chłodzenie 7 ~ 25 °C

Grzanie 25 ~ 60 °C

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -25 ~ 35 °C

Chłodzenie 10 ~ 48 °C

Grzanie CWU -25 ~ 45 °C

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 600 x 1800 x 650 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 460 x 820 x 940 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 195 / 110 kg

